



abila



Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate. Progettata per essere una soluzione efficace, efficiente e confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombri di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1600 m².

Disponibile con una spazzola a disco da 43 cm (Abila 17) o da 50 cm (Abila 20), alimentata a batteria (B) o a batteria con trazione (BT). Inoltre è disponibile la versione a cavo con spazzola a disco da 50 cm (Abila 50 E).

I PLUS DI ABILA

- Guida intuitiva e comandi semplici
- Comoda leva per regolare la soluzione
- Indicatore livello batteria digitale
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Comoda e maneggevole per renderla adatta a lavorare anche in zone ingombrate
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce



Abila 17 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 20 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 50 E
Versione lavante
con spazzola a disco

Dettagli per un design robusto e affidabile



In Abila 17 BT e Abila 20 BT il pulsante per la retromarcia è situato sotto il manubrio.

Nelle versioni a trazione si possono selezionare due velocità premendo le leve posizionate sul manubrio.

Le versioni di Abila a trazione presentano una comoda chiave per l'accensione e lo spegnimento della macchina.



Il serbatoio di recupero in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido è asportabile e quindi facile da pulire.



Il tergilavaggio si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento. Le gomme sono utilizzabili sui due lati.



Il gruppo lavante di Abila è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola che non richiede l'intervento manuale per l'installazione. Un sistema di fermo spazzola ne evita lo sgancio durante le operazioni di trasferimento.



Su richiesta è disponibile il caricabatterie installabile a bordo adatto sia a batterie tradizionali che al gel.



Il vano batterie è ampio e può ospitare due batterie da 12 V/90 Ah.



La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi e dotata di filtro per trattenere le impurità.



DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 17BT	Abila 20B	Abila 20BT	Abila 50E
Serbatoio soluzione	l	33	33	33	33	33
Serbatoio recupero	l	40	40	40	40	40
Tensione nominale	V	24	24	24	24	220-230
Larghezza lavoro	mm	420	420	500	500	500
Larghezza tergipavimento	mm	660	660	760	760	760
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1470	1470	1750	1750	1750
Spazzole disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 420	(1) 500	(1) 500	(1) 500
Pressione spazzola	Kg	20	20	20	20	20
Motore spazzola	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	220-230/750
Giri spazzola	giri/min	140	140	140	140	240
Motore aspirazione	V/W	24/370	24/370	24/370	24/370	220-230/450
Depressione aspirazione	mbar	100	100	100	100	150
Trazione	-	Semi aut.	aut.	Semi aut.	aut.	Semi aut.
Motore trazione	V/W	-	24/150	-	24/150	-
Velocità di avanzamento	Km/h	3	0÷3,5	3	0÷3,5	3
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	2	2
Batterie	V/Ah C5	24/90	24/90	24/90	24/90	-
Peso batterie	Kg	56	56	56	56	-
Cavo di alimentazione	m	-	-	-	-	20
Dimensioni macchina (LxhxI)	mm	1085x960x455	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	70	70	72	72	70
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70



Imprese di pulizia



Sanitario



Retail



GDO



Pubblico



Ho.Re.Ca.



Sportivo



Artigianato



Automotive



Trasporti



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

